



BIO-C-195

**Alguicida- microbicida polimérico, no espumante,
con un amplio espectro de efectividad
contra una variedad de microorganismos.**

◆ USO:

Se usa especialmente para controlar el crecimiento de diversas variedades de algas: la verdosa flotante y las negras que se pegan en las paredes y el fondo de las estructuras. Vence los problemas de agua oscura, malos olores, filtros atascados, e incremento en la demanda de cloro. Previene futuros crecimientos de algas. Ahorro de agua. Ideal para torres de enfriamiento, efluentes, albercas, tinas, hidromasaje y balnearios.

◆ Características:

Líquido color ambarino.
No es volátil.
No crea espuma.
Incoloro e inoloro.



Logros de descontaminación Con BIO-C-195

Ahorro en consumo de luz en Chiller **arriba del 30%**

◆ Descripción

Presión del vapor:	4785
Densidad de vapor	2.5
Densidad:	1.1 A 1.18
Gravedad especifica:	1.1 a 1.15
Estabilidad:	En condiciones normales
Materiales incompatibles:	Ácidos y Amoniaco

◆ Precauciones

Consulte la hoja de seguridad de BIO-C-195

Toxico por inhalación.

Liquido puede causar quemaduras.

No ponga en contacto con combustibles, alcoholes, acetileno, hidrógeno, amoníaco, hidrocarburos, éter, turpentina y metales finamente divididos.

◆ Dosis

Para tanques que tienen visible crecimiento de algas agregue una dosis inicial de 2.25 a 3.5 litros de BIO-C-195 por cada 40,000 litros de agua y remueva los despojos de algas por limpieza (aspirador y filtros). Consultar etiqueta para más casos de uso.

◆ Datos

Presentación: Envases de 20, 30, 50, 60, y 200 litros. Caja con 4 envases de 5 Litros.

Tiempo de vida de anaquel: 3 años.

Presentación: 20,60,y 200 Lts.

CERTIFICACIÓN NSF 160037 G7



NSF International