



VIOX

Líquido superconcentrado inhibidor de incrustación y estabilizante compatible con todo tipo de membranas y componentes del sistema de osmosis inversa.

◆ **USO:**

Tratamiento preventivo de incrustación. Inhibidor de incrustaciones de Carbonato de Calcio, Sulfato de Calcio , Fosfato de Calcio, Sulfato y Carbonato de Bario, Hierro, Sílice, Aluminio, y otras sales que tiendan a depositarse Tanto los coloides, Ligninas y material orgánico , Mejora la solubilidad de las sales, modificando o deformando, fracturando el tamaño del cristal lográndose así que no se adhieran a las superficie de las membranas, por su efectiva actividad dispersante.

◆ **Características:**

- Combina un polímero con agua.
- No contiene fosfatos o derivados de fosfatos.
- Trabaja a amplios rangos de ph y temperatura.
- Estable químicamente y compatible con los tratamientos de agua que contengan inhibidores de corrosión como el zinc y fosfatos y con un Amplio rango de microbicidas.



◆ Descripción

Apariencia:	Líquido cristalino ámbar
Punto de inflamación:	No tiene
Solubilidad:	Completa
Gravedad específica:	1.05-1.030
Recuperación de descongelación	Completa
Ph	3.75-7.5 (5% en solución)

◆ Precauciones

Consulte la hoja de seguridad de VIOX.
Nocivo en caso de ingestión.
Irritación en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalar.

◆ Datos

Dosificación: varía de acuerdo a las características del sistema.
Presentación: 60, y 208 litros.
Tiempo de vida de anaquel: 1 años.

CERTIFICACIÓN NSF 160034 G5

