



WS-45-1

**ACIDO FUERTEMENTE PASIVADO PARA EL
PRE-TRATAMIENTO E INHIBIDOR DE
ALCALINIDAD PARA LECHOS FILTRANTES
ESPECIALES PARA ARSENICO Y FOLRUROS.**



◆ **USO: Paso No.1**

AGUA DE SISTEMAS DE FILTRACION ABSORCIÓN

Pre-tratamiento y Acondicionador de pH. del agua de alimentación en Plantas de potabilización especiales de filtración absorción para la reducción de arsénico y fluoruros de acuerdo a las nuevas valores de la **NOM 127-2021**, actúa PRE-disolviendo Sales de Carbonato de Calcio, Sulfato de Calcio , Fosfato de Calcio, Sulfato y Carbonato de Bario, Hierro, Sílice, Aluminio, y otras sales.

◆ **Descripción**

WS-45-1. Producto Químico Líquido que actúa como Buffer o Acondicionador para bajar el PH . Compatible con todo tipo de lechos filtrantes **CATALITYC CARBON** de la marca **WATCHER WATER MEXICO** especiales para la remoción de arsénico y fluoruros en agua de alimentación.

◆ Descripción

Apariencia:	Líquido cristalino incoloro
PH:	0 a 0.5 (5% en Solución)
Subilidad:	100%
Gravedad específica:	1.75
Punto de inflamación	No tiene
Recuperación de congelación/descongelación:	Completa
Olor:	Ligeramente picante

◆ Protección especial para manejo de producto

Dosificar con bomba dosificadora automática, utilizar guantes de hule resistente a ácidos, lentes de seguridad, mandil de plástico. Contiene Acido Sulfúrico fuertemente pasivado con inhibidores especiales para lechos filtrantes.

◆ Dosificación y alimentación

La dosificación de WS-45-1 varía de acuerdo a las características del sistema.

Presentación: Envases de plástico de 208 lts.

Tiempo de vida de anaquel: 5 años.